



**Tri-Blade 3000 nebo 4000**  
**Šířka sečení 2,7 m nebo 4 m**

***BOMFORD***

***Tri-Blade***

# Tri-Blade

Model	Tri-Blade 3000	Tri-Blade 4000
Pracovní záběr	2,75 m	4 m
Transportní šířka	3,00 m	1,80 m
Délka	3,54 m	4,54 m
Hmotnost	1 130 Kg	1 325 Kg
Výška sečení	25 mm - 225 mm	25 mm - 225 mm
Převodovky (1000 ot/min)	boční 90 hp středová 120 hp	boční 90 hp středová 120hp
Požadavek na výkon	80 hp	100 hp

## Tři sady navzájem pootočených nožů

Tyto navzájem pootočené nože zajišťují perfektní řez bez zbytků, díky možnosti nastavení výšky řezu mezi 25 mm a 225 mm se řada TRI-BLADE skvěle přizpůsobuje všem podmínkám.



## Pohon pomocí tří převodovek

Rozvod výkonu je realizován hřídelemi s pryžovými spojkami pro klidnější chod stroje.



## Ochrana třecí spojkou

Ochrana pomocí třecí spojky na každé PTO hřídeli zajišťuje dlouhou životnost převodovek.



## Poloha při přepravě

Při transportu TRI-BLADE 4000 je standardně namontována sada závěsu a opěrných kol, která umožňuje přepravní šířku pouze 1,8 m.